

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ № RU C-TR.ПБ68.В.00555/21

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Класс пожарной опасности покрытия напольного кварц-винилового, марки «ADOFloor», серии GRIT - LAAG, толщиной от 2 до 7 мм, плотностью от 1700 до 1890 кг/м ³ – КМ2:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п. 5.1 - Нераспространяющие (ПП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п. 5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)

(подпись)

Харгатаева Татьяна Викторовна

(фамилия, имя, отчество)